

GREPOX MORTAR

EPOKSİ ESASLI TAMİR VE MONTAJ HARCİ

ÜRÜN TEKNİK DOKÜMANI
Revizyon: 15.05.2024/001

Tanımı : Epoksi esaslı, 3 bileşenli, solventsiz, yüksek darbe ve basınç mukavemetine sahip, aşınmaya karşı dirençli tamir ve montaj harcıdır. Endüstriyel zemin tamiratlarında, dilatasyon profilli montajında, ağır yük alanlarının zeminlerinin tamiratında.

Yüzey Hazırlığı : Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz, sağlam olmalıdır. Toz, yağ, gres, boya gibi lekeler uygulama öncesi tamamen temizlenmelidir. Parlak beton yüzeyler mekanik yöntemler ile pürüzlendirilmelidir. Emici yüzeylerde, uygulama öncesinde epoksi esaslı astar sürülmeli ve astar kurumadan tamir harcı uygulanmalıdır.

Karışımın Hazırlanması : A ve B bileşenleri düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen kıvama gelene kadar karıştırılır. Daha sonra bu karışım C bileşeni içine dökülerek karıştırılır. Hatalı karışımlarının önüne geçmek için karışım, temiz bir ambalaja aktarılarak kısa bir süre karıştırılmalıdır.

Uygulama aletleri : Mala, spatula veya benzerleri ile uygulanır.

Sarfıyat : Her 1mm kalınlık için 2,00 kg / m²

Ambalaj : 25 kg set (A:2+B:1+C:22)

Raf Ömrü ve Depolama : Kuru-güneş almayan ortam ve oda sıcaklığında, orijinal ambalajında 12 ay.

Edilecek Hususlar : +5 C nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Negatif yönden su veya su buharı olabilecek alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabun ile yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu na bakılmalıdır.

Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilere dayanmaktadır. GRADA Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GRADA Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu tutulamaz.



GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr