

FOAMFLEX XPE BANT

PE Esaslı Kendinden Yapışkanlı Derz Bantı

Ürün Teknik Dokümanı

Düzenleme: 12.03.2021

Ürün Tanımı:

PE Esaslı, kendinden yapışkanlı ses/ısı yalıtım bantı. İçinde hava tutma özelliği ile ses yalıtımı sağlar. Çapraz bağlı kapalı hücre yapısındadır.

Kullanım Alanları:

- PE Esaslı ses yalıtım şiltelerinin birleşim kenarlarında, şap kenarlarında ve mekanik odalarında, diğer ses yalıtım malzemeleri ile birlikte kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE MALZEMENİN YAPISI

YOĞUNLUK	0,027-0,030 gr/cm ³
KALINLIK	5 mm±%10 (özel kalınlık)
SES İNDİRGEME	30-32 db 15 mm
ISI İLETKENLİK KATSAYISI	0,030-0,038 W/Mk
BUHAR EMİLİMİ	<%0,3
SU EMME	0,090-0,102 kg/m ²
YANMAZ SINIFI	B2
KOPMA UZAMA	%92-95
KOPMA MUKAVEMETİ	500-650 kPa

Avantajları:

- B2 sınıfı yangın direnci sınıfındadır.
- İnsan sağlığına zararlı kimyasalları içermez.
- Anti Bakteriyeldir, küflenme yapmaz.
- Yüksek mukavemetlidir, kopmaz.
- Kapalı hava hücre yapısı ısı yalıtım özelliğine sahiptir.
- Su geçirmez.
- Bohçalamaya müsaittir, kolay şekil alır,
- Basınç altında kalıcı çökme kaybı düşüktür.
- Darbe dayanımı ve yırtılma mukavemeti yüksektir.

Ambalaj /Ebatlar:

- 10 x 250mm rulo
- 10 x 250mm rulo
- 15 x 250mm rulo
- İsteğe göre özel ebat

Sorumluluk:

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilere dayanmaktadır. GRADA Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GRADA Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu tutulamaz.



GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr