

GRADA PRIMER PS 60

EMİCİ OLMAYAN YÜZEYLER İÇİN
ADERANS ASTARI

Ürün Teknik Dokümanı

Düzenleme: 15.08.2017

Revize :

TANIMI:

GRADA PRIMER PS 60, poliüretan ve polisülfid esaslı mastik uygulamaları öncesinde alüminyum, boyalı sac, PVC doğrama, cam, seramik gibi emici olmayan yüzeylere uygulanan ve yapışma aderansını arttıran şeffaf bir astardır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak derzlerin içi ve yanakları toz, kir v.s kalmayacak şekilde temizlenir ve taşmayı önleyecek şekilde derz kenarları bantlanır. GRADA PRIMER PS 60 emici bir bez yardımıyla yüzeylere dairesel hareketler ile basınç uygulayarak sürülür. Uygulama sırasında yüzeyde tabaka oluşmamalı ve uygulama çok ince bir katman halinde yapılmalıdır. Yaklaşık 10-15 dakika kuruma süresi beklendikten sonra mastik uygulaması gecikmeden yapılmalıdır.

Sarfiyat : 30-40 ml / m²

Ambalaj : (0,25 lt + 1 lt) 1,25 lt set

TAŞIMA ve DEPOLAMA

Ürün 5°C / 30°C arasında kuru ve serin ortamda muhafaza edilmelidir. Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

SORUMLULUK

GRADA A.Ş., üründe ve bu teknik dokümanda zaman içerisinde geliştirme/revizyon yapma

hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi, daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi

Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı, elindeki teknik dokümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır, gerekirse firmamızla temas ederek dokümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. GRADA A.Ş., ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmamasından doğacak sonuçlardan, iş kazalarından, doğrudan ya da dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiç bir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri GRADA A.Ş. tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal değerlerdir. Normal üretim şartlarında, uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.

