

GRADA COLOR POWERTEX

GRENLİ DIŐ CEPHE BOYASI

Tanım

Akrilik emülsiyon esaslı, ince grenli, dekoratif doku veren dış yüzeyler için uygun yüzey kaplamasıdır.

Uygulama Alanı

- ♣ Sıvalı yüzeyler
- ♣ Ytong
- ♣ Prefabrik inşaatların beton yüzeyleri
- ♣ Beton panel levhalar
- ♣ Macunlanmış yüzeyler

Özellik ve Avantajları

- ♣ Zengin renk seçenekleri ve değişik uygulama yöntemleri bulunmaktadır.
- ♣ İklim koşullarına dayanıklıdır, su geçirmez. Uygulandığı yüzeylerin kabarmasına ve dökülmesini engeller. Renkleri solmaz ve yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar.
- ♣ İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar, kolay uygulanır, boyacıyı yormaz, ekonomiktir.
- ♣ Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik silikon emülsiyon
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
Su buharı geçirgenliği	Sınıfı V2
Su aktarım hızı	Sınıfı W3
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S3
Çatlak örtme gücü	Sınıfı A0
Karbon dioksit geçirgenliği	Sınıfı C0
Ağırlıkça katı miktarı	80±2%
İnceltme Sarfiyat	Su ile 1,20 – 2,0 kg/ m ²
Tavsiye edilen kat sayısı	2 kat
Uygulama ekipmanı	Özel sprey tabancası
Kuruma süresi	Dokunma 2 saat, Katlar arası 12 saat Tam kurlenme 36 saat

Yüzey Hazırlığı

EXTERIOR PRIMER Dış Cephe Astarı fırça veya rulo ile yüzeye doyunluk temin edinceye kadar sürülür. Duvardaki hataların tamiri için EXTERIOR PASTE Akrilik Dış Cephe Macunu kullanılır.

Uygulama

POWERTEX Grenli Boya özel püskürtme teçhizatı ile iki kat olarak uygulanır. Birinci kat uygulamada 1 kova POWERTEX Grenli Boya takriben 2 kg su ile inceltilir. Birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat uygulanmalıdır.

GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ő.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:13 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr

İkinci kat uygulamada, arzu edilen dokuya göre, 1 kova POWERTEX Grenli Boya 0 - 2 kg arasında su ile inceltirir.

Ambalaj

25 kg'lık plastik kova

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

♣ Boya uygulamasına başlamadan önce yeni yapılan sıva ve beton yüzeylerdeki çimentonun priz olması için dört hafta beklenmelidir.

♣ Üzerine solvent bazlı boya uygulanması tavsiye edilmez.

♣ Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.

♣ Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.

♣ Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

♣ Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

♣ Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

Sağlık ve Güvenlik Dikkat!

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız. Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz. Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar GRADA A.Ş. Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.



GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:13 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr