



GRADABAND 120

Pah Bandı

TANIM

GRADABAND 120, polyester file ve TPE(termostatik elastomer)'den mamul olup yapısal (soğuk) derzlerin yalıtımı ile ıslak zeminlerde en kritik noktalar olan köşelerin yalıtımında kullanılmaktadır. GRADABAND 120 tüm sürme izolasyonlarla uyumlu su yalıtım bandıdır.

KULLANIM ALANLARI

Banyo gibi ıslak hacimli mekanlarda
Perde ve döşemelerdeki yapısal derzlerde
Su Yapılarında(Atıksu Arıtma, İçme Suyu, Su Depoları, Havuzlar)
Betonarme çatı derelerinin birleşim yerlerinde
Teras ve parametlerde
Çatı bitişlerinde

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

Tüm sürme esaslı izolasyon malzemeleri ile uyumlu oldukları için ekstra bir yapıştırıcı gerektirmez,
Uygulaması kolaydır,
Yüksek elastikiyete sahiptir,
%100 sızdırmazlık sağlar,
Çoğu kimyasallara karşı dayanıklıdır,
Ozon ve UV'ye dayanımı iyidir,
Geniş sıcaklık aralığında yüksek performans (-40°C, +90°C)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin kimyasal özelliği	TPE (Termoplastik elastomer) & Polyester File
Malzemenin Sistem Geniřliđi	120 mm
Servis sıcaklık deđeri	-10°C / +90°C
Kalınlık	0,60 mm
Su basıncı karşısındaki dayanımı	1,5 bar

İç köşe ve Dış köşe elemanları mevcuttur.

AKSESUARLAR

İç Köşe Elemanı
Dış Köşe Elemanı