

GRADAMESH 56 EA

Fiberglass Su Yalıtımı Donatı Fılesı

Ürün Teknik Dokümanı

Düzenleme: 15.11.2024

Tanımı

Çimento, polimer ve bitüm esaslı likit su yalıtım malzemeleri arasında taşıyıcı donatı olarak kullanılan alkaliye dayanıklı fiberglass filedir.

KULLANIM YERLERİ

- Islak hacim (banyo, balkon, teras, çatı, havuz, endüstriyel mutfak vb.) su yalıtım uygulamalarında,

AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır, • İncedir uygulandığı yüzeyde ekstra kalınlık oluşturmaz. • Sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, sağlam, kuru ve eğimi ayarlanmış olmalıdır. Tercih edilen su yalıtım malzemesi yüzeye 1 kat uygulanır ve GRADAMESH malzemenin içine gömülecek şekilde yerleştirilir. Fırça ile bastırılarak su yalıtım malzemesi ile kaplanır. İlk katın kuru tamamlandıktan sonra diğer katlar uygulanarak yalıtım sağlanır.



Teknik Özellikler

Renk	Beyaz
Dokuma x Çözgü	2,85 mm x 2,85 mm
Ağırlık	56 gr /m ² ± 0,1gr
Rulo Ebat	1x100 m ± %1
Dokuma	Çözgü 33-Atkı 67
Çekme Dayanımı	950 N/5cm (Çözgü /Atkı)
Latex Emprenye	%10

Ambalaj özellikleri:

Rulo boyutları: 0,16*0,16*1m

Rulo ağırlığı: net:5,6kg brüt:6kg

Paketleme ve Depolama: Paketlenmiş rulolar kuru odalarda saklanacaktır. Depolama sıcaklığı -10C° ila +50C° arasındadır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. GRADA Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GRADA Yapı Kimyasalları A.Ş. sorumlu tutulamaz.



GRADA YAPI KİMYASALLARI VE İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Çınardere Mah.Akan Sokak No:15 Kat.2 3 Nolu Bölüm Pendik -İstanbul /TÜRKİYE

Telefon : +90 216 379 83 53 -52 Fax : +90 216 379 83 51

E-mail : info@grada.com.tr web : www.grada.com.tr